

DIGITUS Armadio di rete Serie Dynamic Basic - 600 x 800 mm (LxP)

DN-19 26U-6/8-DB
EAN 4016032350293



26U network rack, Dynamic Basic 1330x600x800 mm, color black (RAL 9005)

L'armadio di rete serie Dynamic Basic è stato progettato e prodotto per il cablaggio e per i componenti di rete. Alcune ottimizzazioni determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore. Gli armadi sono di facile utilizzo e progettato tenendo conto dell'estetica. La porta frontale è realizzata in profilati metallici laterali con vetro di sicurezza. Tutti i pannelli laterali e il pannello posteriore sono bloccabili e possono essere rimossi facilmente. Ogni armadio ha bordi galvanizzati da 483 mm (19"), installati anteriormente e posteriormente al suo interno. La profondità è regolabile e ognuno ha un segno dell'altezza di ogni unità. Il tetto è stato progettato per ospitare un'unità di ventilazione. Gli armadi completamente montati da 483 mm (19") sono disponibili in diverse unità di altezza da 22U a 42U e una larghezza e una profondità di 600 mm o 800 mm. I colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

La serie Dynamic Basic di DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT

- Classe di protezione IP20
- Porta anteriore con telaio completamente in metallo e vetro di protezione
- Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta anteriore
- Angolo di apertura della porta 120°

- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore
- Le pareti laterali e quella posteriore sono bloccabili e removibili
- incl. 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile
- Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- Basi con ingresso del cavo tagliato, ricoperto con piastre avvitate
- Passacavi punzonati con copertura in plastica sul tetto
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Fornito completamente montato
- IP protection class: IP20
- Colore: nero, RAL 9005
- Profondità: 800 Mm
- Porta anteriore: Porta in vetro
- Unità: 26
- Capacità di carico: 600 kg
- Mounted: true
- Mounted: true
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Larghezza: 600 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Packaging Unit Inside	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Packaging Unit Single	1	52.00	85.00	65.00	138.00	762,450.00
Net single without Packaging	1	49.94	85.00	65.00	138.00	762,450.00